

Stck. Betonfertiggarage Fabrikat

Liefern und Aufstellen von Fertiggaragen aus Stahlbeton in C 30/37, als fugenloser Raumkörper. Boden- und Wandstärke durchgehend in 8 cm. Dachausbildung als Wannendach mit umlaufender Attika und leichtem Gefälle zur Rückwand, Dachbeschichtung gemäß EN 13978-1, Dachlast 2,0 KN/qm (200 kg/qm). PVC-Fallrohr innenliegend an Rückwand links. Schalungsglatte Stahlbetonboden.

Abmessungen:

Außenmaß: Länge: 6,00 m / Breite: 2,95 m / Höhe: 2,55 m
Lichte Durchfahrtsbreite (Tor): 2,47 m
Lichte Durchfahrts Höhe (Tor): 2,08 m
Nutzfläche: 15,98 qm
Umbauter Raum: 45,24 cbm

Außenfarbwahl: weiß

Ausführung:

Bodenbelastung 3,5KN/qm (350 kg/qm) bzw. Fahrzeuge bis 2,5 t zul. Gesamtgewicht. Innenwände mit wischfestem und gesprenkeltem Anstrich. Außenputz mit wetterfestem Edel-Kunststoffspritzputz, Stahlschwingtor als Stahlsickenblech, Außenfläche farbbeschichtet Weiß (ähnlich RAL 9016) Belüftung an Torunterseite. Zusätzliche 3 Vandalismus sichere Lüftungsöffnungen aus Beton in der Garagenrückwand, Garagenhinweisschild und Türanschlagschutz.

Stck. Außenfarbzuschlag für Farbton:

Stck. Mittelwand-Aussparungen

in der Seitenwand 3,50 x 2,00 m

Stck. Abdecken der Dachfuge:

Bei Doppel- und Reihengaragen mit Aussparungen und Anbauten erforderlich

Stck. Stahlsickentür

Anschlag DIN links oder rechts, nach außen aufgehend. Ausführung und Farbton wie Tor. Rohbaumaß 1,00 x 2,00 m

Stck. Kunststofffenster Isolier-verglast.

mit Dreh-Kippbeschlag, Rohbaumaß 1,00 x 0,80 m, Farbton wie Tor

Stck./Garage Erstellen von Streifenfundamenten

Frostfrei gegründet bis 80 cm inkl. Erdaushub bis Bodenklasse 5. Lagerung des Erdaushubes auf der Baustelle. Ohne Abfuhr und ohne Deponiegebühren. 2 Fundamentstreifen pro Garage.

Summe netto €

_____ % MwSt

GESAMT BRUTTO €